



Declaration of Performance



Prohlášení o vlastnostech č. 21

1. *Typ výrobku:* Chemická kotva RAPI-TEC (EASF TOP) /
injektážní systém RAPI-TEC (EASF TOP)
2. *Identifikační číslo:* 52194
3. *Zamýšlené použití:* viz.: ETA-18/0800, ETA-18/0799 a ETA-19/0102
 ● pro závitové tyče/svorníky M8 až M24 a výztuhy 8 až 25 mm v
netrhlinovém betonu (Option 7)
 ● pro závitové tyče/svorníky M6 až M12 ve zdívu a dutém zdívu
 ● pro dodatečnou instalaci výztuží 8 až 12 mm
4. *Výrobce:* Chemfix Products Ltd
Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire, WF12 9BQ, UK
5. *Autorizovaný zástupce:* Není uveden
6. *Systém posouzení:* 1

7, 8. *Technické specifikace & oznámené subjekty:*

	Název	Č.	Systém posouzení	Referenční dokument	Č. EAD (ETAG) norma EN
Technické posouzení	ETA-Danmark	-	1	ETA-18/0800 ETA-18/0799 ETA-19/0102	EAD 330499-00-0601 EAD 330076-00-0604 EAD 330087-00-0601
Posouzení a ověření stálosti vlastností	ZAG Slovenia	1404	1	1404-CPR-3054 1404-CPR-3053 1404-CPR-3134	-

9. *Uvedená vlastnost:*

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace ETA; norma EN nebo ISO
Mechanická odolnost a stabilita	ETA, viz výše ETAG 001-1, ETAG 029, příloha C	ETA, příloha C
Reakce na oheň (třída) Požární odolnost	NPD NPD	A1 ETA, příloha C
Hygiena, zdraví a životní prostředí	Viz etiketa produktu a bezpečnostní list	EC 1907/2006 - REACH
Bezpečnost při použití	NPD	-
Pohlcování hluku	NPD	-
Energie, ekonomie & zadržování tepla	NPD	-
Trvanlivost Provozní schopnost	Viz ETA	ETA sekce 2 ETA příloha B

(NPD – No Performance Determined)

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1. & 2. je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Hustopeče, 9.1.2020

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Karpíšek L.